

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** TERIVA-4,0/3-K/PNN
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Pustaki stropowe do budowy stropów gęstożebrowych TERIVA.
- Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
- Norma zharmonizowana:** EN 15037-2:2009 + A1:2011  
**Jednostka notyfikowana:** „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Nośność</b>	1,5kN (klasa R1)
<b>Odporność ogniowa</b>	REI 30 (wartość tabelaryczna) bez tynku gipsowego na dolnej powierzchni; REI 60 (wartość tabelaryczna) przy otynkowaniu dolnej powierzchni stropu tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm
<b>Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej</b>	NPD
<b>Izolacyjność termiczna</b>	NPD
<b>Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem</b>	0,7 mm/m ( $\pm 10\%$ )
<b>Szczegóły konstrukcyjne</b>	Geometria elementów: Wymiary: 240x300x520 mm Szerokość oparcia: klasa N1 (min. 20 mm) Tolerancje wymiarowe: klasa T1 ( $\pm 10$ mm dla szerokości, wysokości i długości; $\pm 3$ mm szerokość wrębu; $\pm 5$ mm pozostałe wymiary)
<b>Trwałość</b>	Zadawalająca (klasa B)
<b>Gęstość objętościowa w stanie suchym</b>	420 kg/m <sup>3</sup> ( $\pm 10\%$ )
<b>Substancje niebezpieczne</b>	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 01.02.2023

**BETARD**  
  
Marek Rogoża  
Kierownik laboratorium