

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** ELEMENT-MAŁEJ-ARCHITEKTURY

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

ŁAWKA;	KOSZ;	DONICA;
SKRZYŃKA;	STÓŁ;	PACHOŁEK DEKORACYJNY;
SIEDZISKO;	SŁUPEK;	STOPNIE;

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Prefabrykaty nienośne, do wyposażenia wolnych przestrzeni w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, tj.: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place, pełnią one funkcję kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy te mogą być stosowane we wnętrzach.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:**

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotęka.
Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. Przywory ul. Wiejska 16A, 46-050 Tarnów Opolski.

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. **Polska Norma wyrobu:** PN-EN 13198:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. **Krajowa ocena techniczna:** -

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna klasa betonu		
- el. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu	C25/30	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odładzających	C30/37	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odładzających	C35/45	
Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe		
Dla elementów stosowanych pojedynczo	±15mm	
Dla elementów stosowanych zespołowo:	≤1m - ±5mm; >1m - ±10mm	
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	
Odporność na warunki atmosferyczne Nasiąkliwość		
- el. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu	≤7,5%	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odładzających	≤7%	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odładzających	≤6%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotęka, dnia 04.07.2022

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium