

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** TERIVA-BIS-K/PNN
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Pustaki stropowe do budowy stropów gęstożebrowych TERIVA.
- Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
- Norma zharmonizowana:** EN 15037-2:2009 + A1:2011
Jednostka notyfikowana: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nośność	1,5kN (klasa R1)
Odporność ogniowa	REI 30 (wartość tabelaryczna) bez tynku gipsowego na dolnej powierzchni; REI 60 (wartość tabelaryczna) przy otynkowaniu dolnej powierzchni stropu tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej	NPD
Izolacyjność termiczna	NPD
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem	0,7 mm/m ($\pm 10\%$)
Szczegóły konstrukcyjne	Geometria elementów: Wymiary: 240x235x370 mm Szerokość oparcia: klasa N1 (min. 20 mm) Tolerancje wymiarowe: klasa T1 (± 10 mm dla szerokości, wysokości i długości; ± 3 mm szerokość wrębu; ± 5 mm pozostałe wymiary)
Trwałość	Zadawalająca (klasa B)
Gęstość objętościowa w stanie suchym	500kg/m ³ ($\pm 10\%$)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 01.02.2023

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium