

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PUSTAK-OGRODZENIOWY-50x20x20;
DASZEK-OGRODZENIOWY-50x20x6

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pustaki szalunkowe do stosowania w wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcjach murowych.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

5. Norma zharmonizowana: EN 15435:2008

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Szczegóły	- wymiary PUSTAK-OGRODZENIOWY-50x20x20 DASZEK-OGRODZENIOWY-50x20x6	- 504x200x200mm, - 504x200x60mm,
	Tolerancje wymiarowe: Długość, szerokość - ± 5 mm; Wysokość - +3, -5 mm; Wymiary otworu - +10, -4 mm.	
Kurczliwość pod wpływem suszenia	$\leq 0,20$ mm/m	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 30/100	
Wytrzymałość mechaniczna		
- Wytrzymałość łożysk na rozciąganie	$> 0,5$ N/mm ²	
- Wytrzymałość ścianek na zginanie	$> 2,0$ N/mm ²	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	NPD	
Odporność termiczna	NPD	
Trwałość	Zadawalająca	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 10.05.2023

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium