

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ELEMENT-MAŁEJ-ARCHITEKTURY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ŁAWKA; KOSZ; DONICA;  
SKRZYNKA; STÓŁ; PACHOŁEK DEKORACYJNY;  
SIEDZISKO; SŁUPEK; STOPNIE;

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykaty nienośne, do wyposażenia wolnych przestrzeni w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, tj.: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place, pełnią one funkcję kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy te mogą być stosowane we wnętrzach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.  
Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 Wieruszów.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Minimalna klasa betonu</b>		
- el. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu	C25/30	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odładzających	C30/37	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odładzających	C35/45	
<b>Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe</b>		
Dla elementów stosowanych pojedynczo	±15mm	
Dla elementów stosowanych zespołowo:	≤1m - ±5mm; >1m - ±10mm	
<b>Wygląd zewnętrzny</b>	Brak widocznych rys	
<b>Odporność na warunki atmosferyczne Nasiąkliwość</b>		
- el. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu	≤7,5%	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odładzających	≤7%	
- el. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odładzających	≤6%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 02.04.2024

**BETARD**  
  
Marek Rogoża  
kierownik laboratorium