

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
FUNDAMENTY C25/30;
FUNDAMENTY C30/37;
FUNDAMENTY C35/45;
FUNDAMENTY C40/50;
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Przeznaczone do konstrukcji budynków i innych obiektów inżynierskich.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotąka.
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 14991:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. Z o.o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa - nr 2311.
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość betonu na ściskanie	FUNDAMENTY C25/30 - $f_{ck}=30N/mm^2$;
	FUNDAMENTY C30/37 - $f_{ck}=37N/mm^2$;
	FUNDAMENTY C35/45 - $f_{ck}=45N/mm^2$;
	FUNDAMENTY C40/50 - $f_{ck}=50N/mm^2$;
Wytrzymałość stali na rozciąganie i granica plastyczności	$f_{tk}=550N/mm^2$; $f_{yk}=500N/mm^2$
Nośność [na podstawie obliczeń]	Wg dokumentacji projektowej
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej
Trwałość	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji projektowej.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotąka, dnia 19.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium