

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STOPNIE-SKARPOWE-80-140
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zastosowanie w budownictwie ogólnym, jako wewnętrzne lub zewnętrzne.
3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleka.
4. System[-y] oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
5. Norma zharmonizowana: EN 14843:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Sp. z o.o. - nr 2310.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie betonu	37kN/m ² [C 30/37]
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności stali	f _{ik} =550N/mm ² f _{yk} =500N/mm ²
Właściwości wytrzymałościowe lub nośność	Element jest przeznaczony do obciążenia użytkowego o wartości do 3kN/m ²
Odporność ogniowa	NPD
Szczegóły konstrukcyjne	Wymiary w przekroju: 340-270 x 200-180 mm Długość: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 mm Element zbrojony
Przenoszenie hałasu od uderzeń	NPD
Bezpieczeństwo użytkowania	NPD
Trwałość w warunkach korozyjnych	Klasa ekspozycji XF4

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Marek Rogoża | Długoleka, dnia 26.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium



STOPNIE-SKARPOWE-80-140

Norma przedmiotowa	EN 14843:2007
Zasadnicze charakterystyki	
Wytrzymałość na ściskanie betonu	37 N/mm ² (C 30/37)
Wytrzymałość stali na rozciąganie	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$
Granica plastyczności stali	$f_{yk}=500\text{N/mm}^2$
Właściwości wytrzymałościowe lub nośność	Element jest przeznaczony do obciążenia użytkowego o wartości do 3kN/m ²
Szczegóły konstrukcyjne (cechy geometryczne, szczegóły konstrukcyjne)	Wymiary w przekroju: 340-270 x 200-180 mm Długość: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 mm Element zbrojony
Trwałość w warunkach korozyjnych	Klasa ekspozycji XF4
Inne parametry techniczne	
Nasiąkliwość	5%
Wodoprzepuszczalność	W6
Mrozoodporność	F100
Ścieralność na tarczy Boehmego	≤3,5mm
Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.