

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SCHODY C20/25;
SCHODY C25/30;
SCHODY C30/37;
SCHODY C35/45;

SCHODY C40/50;
SCHODY C45/55;
SCHODY C50/60;
SCHODY C55/67.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie w budownictwie ogólnym, jako wewnętrzne lub zewnętrzne.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 14843:2007

Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	SCHODY C20/25	- $f_{ck}=25\text{N/mm}^2$	SCHODY C40/50	- $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$
	SCHODY C25/30	- $f_{ck}=30\text{N/mm}^2$	SCHODY C45/55	- $f_{ck}=55\text{N/mm}^2$
	SCHODY C30/37	- $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$	SCHODY C50/60	- $f_{ck}=60\text{N/mm}^2$
	SCHODY C35/45	- $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$	SCHODY C55/67	- $f_{ck}=67\text{N/mm}^2$
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$, wg dokumentacji projektowej			
Właściwości wytrzymałościowe lub nośność	Wg dokumentacji projektowej			
Odporność ogniowa	Wg dokumentacji projektowej			
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej			
Przenoszenie hałasu od uderzeń	NPD			
Bezpieczeństwo użytkowania	Geometria wg ustaleń projektowych			
Trwałość w warunkach korozyjnych	Wg dokumentacji technicznej			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 05.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium