

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BLOKI-BETONOWE C20/25;
BLOKI-BETONOWE C25/30;
BLOKI-BETONOWE C30/37;
BLOKI-BETONOWE C35/45;

BLOKI-BETONOWE C40/50;
BLOKI-BETONOWE C45/55;
BLOKI-BETONOWE C50/60;
BLOKI-BETONOWE C55/67.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowane do utrzymywania gruntu, nasypów ziemnych oraz różnych rodzajów materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir itp., w konstrukcjach budynków i innych pracach inżynierskich.
3. Producent:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+.
5. Norma zharmonizowana:

EN 15258:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

„CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	BLOKI-BETONOWE C20/25	-f _{ck} =25N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C25/30	-f _{ck} =30N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C30/37	-f _{ck} =37N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C35/45	-f _{ck} =45N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C40/50	-f _{ck} =50N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C45/55	-f _{ck} =55N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C50/60	-f _{ck} =60N/mm ² ;
	BLOKI-BETONOWE C55/67	-f _{ck} =67N/mm ² ;
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	f _{tk} =550N/mm ² ; f _{yk} =500N/mm ²	
Odporność mechaniczna	Wg dokumentacji projektowej.	
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej.	
Trwałość	Klasa ekspozycji – wg dokumentacji projektowej.	
Przepuszczalność pary wodnej	Wg dokumentacji projektowej.	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 05.01.2026

**BETARD**


Marek Rogoża
Kierownik laboratorium