

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
SCHODY-C30/37;
SCHODY-C35/45;
SCHODY-C40/50;
SCHODY-C45/55;
SCHODY-C50/60.
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Zastosowanie w budownictwie ogólnym, jako wewnętrzne lub zewnętrzne.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotąka.
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 14843:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	SCHODY C30/37 - $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$
	SCHODY C35/45 - $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$
	SCHODY C40/50 - $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$
	SCHODY C45/55 - $f_{ck}=55\text{N/mm}^2$
	SCHODY C50/60 - $f_{ck}=60\text{N/mm}^2$
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$
Właściwości wytrzymałościowe lub nośność	Wg dokumentacji projektowej
Odporność ogniowa	Wg dokumentacji projektowej
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej
Przenoszenie hałasu od uderzeń	NPD
Bezpieczeństwo użytkowania	Geometria wg ustaleń projektowych
Trwałość w warunkach korozyjnych	Wg dokumentacji technicznej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotąka, dnia 21.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium