

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Prefabrykaty obudów jedno i wieloelementowych
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Prefabrykaty obudów jednoelementowych: POJ-C35/45; POJ-C40/50; POJ-C45/55; POJ-C50/60;
Prefabrykaty obudów wieloelementowych: POW-C35/45; POW-C40/50; POW-C45/55; POW-C50/60;
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Prefabrykaty jedno i wieloelementowe do wykonywania osłon dla urządzeń technicznych i energetycznych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:**
BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. **Polska Norma wyrobu:** PN-EN 13369:2024-05
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Zakład certyfikacji "CERTBUD" Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa , AC 158, AC 158-UWB-Z3997.
7b. **Krajowa ocena techniczna:** -
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie betonu	POJ-C35/45, POW-C35/45 - $f_{ck}=45N/mm^2$	
	POJ-C40/50, POW-C40/50 - $f_{ck}=50N/mm^2$	
	POJ-C45/55, POW-C45/55 - $f_{ck}=55N/mm^2$	
	POJ-C50/60, POW-C50/60 - $f_{ck}=60N/mm^2$	
Wytrzymałość stali na rozciąganie	$f_{tk} \geq 550N/mm^2$	
Granica plastyczności stali	$f_{yk} \geq 500N/mm^2$	
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje wymiarowe:	
	Przekrój poprzeczny:	
	L≤150mm - +10/-5mm	
	L=400mm - +15/-10mm	
	L≥2500mm - ±30mm	
	Wartości pośrednie uzyskuje się przez interpolację liniową	
	Długość: - $\pm[10+L/1000] \leq 40mm$	
Trwałość	Wg dokumentacji projektowej	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 26.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium