

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: BALKONY
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

BALKONY-C25/30BALKONY-C30/37BALKONY-C35/45BALKONY-C40/50
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykaty ogólnego zastosowania z przeznaczeniem dla budynków i budowli inżynierskich.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Do Termatu 1, 55-300 Środa Śląska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13369:2024-05
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Zakład certyfikacji "CERTBUD" Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa , AC 158, AC 158-UWB-Z3997.
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie betonu	BALKONY-C25/30 - $f_{ck}=30N/mm^2$	
	BALKONY-C30/37 - $f_{ck}=37N/mm^2$	
	BALKONY-C35/45 - $f_{ck}=45N/mm^2$	
	BALKONY-C40/50 - $f_{ck}=50N/mm^2$	
Wytrzymałość stali na rozciąganie	$f_{tk} \geq 550N/mm^2$	
Granica plastyczności stali	$f_{yk} \geq 500N/mm^2$	
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje wymiarowe:	
	Przekrój poprzeczny: L≤150mm - +10/-5mm L=400mm - +15/-10mm L≥2500mm - ±30mm Wartości pośrednie uzyskuje się przez interpolację liniową	
	Długość: - $\pm(10+L/1000) \leq 40mm$	
Trwałość	Wg dokumentacji projektowej	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 16.01.2026