

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: PALISADA QUATTRO
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PALISADA-QUATTRO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do ograniczeń zabudów i nawierzchni z kostek brukowych, schodów, zejść, zjazdów, tarasów, murów oporowych, zabezpieczeń skarp i zboczy, klombów, kwietników, rabat, rozgraniczeń placów dla dzieci, obszarów ruchu pojazdów. Prefabrykaty do zewnętrznych zastosowań podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:
BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleś.
Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleś.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna klasa betonu	C30/37	
Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe	±5mm	
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	
Nasiąkliwość	≤7%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Marek Rogoża | Długoleś, dnia 01.04.2025

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium



21

PALISADA-QUATTRO**Norma przedmiotowa** **PN-EN 13198:2005****Zasadnicze charakterystyki**

Minimalna klasa betonu C30/37

Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe ±5mm

Wygląd zewnętrzny Brak widocznych rys

Nasiąkliwość ≤7%

Inne parametry techniczne

Tekstura i kolorystyka warstwy ścieralnej:

Standard:

Szary, czerwony, brązowy, żółty, grafitowy.
Zwykła i postarzana

Wymiary [mm]

Wysokość:

400

Długość x szerokość:

800 x 80.

Substancje niebezpieczne

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.