

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr AC 158-UWB-Z2237

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 06.12.2016 r. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zestaw prefabrykatów do budowy peronów o nazwie handlowej: Ścianka peronowa typu L1 i L2 oraz Ścianka peronowa odsadzkowa S

Zamierzone zastosowanie

Podano w załączniku do niniejszego certyfikatu

objętego krajową oceną techniczną:

IBDiM -KOT-2020/0626 wydanie 5

Wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

BETARD Sp. z o.o.

ul. Polna 30, 55-095 Długołęka

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

BETARD Sp. z o.o.

ul. Polna 30, 55-095 Długołęka,

ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 Wieruszów

ul. Wrocławska 190, 55-002 Gajków

ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu określonych w wyżej wymienionej krajowej ocenie technicznej, są stosowane oraz, że

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu **06.12.2021 r.** pozostaje ważny do dnia **30 grudnia 2030 r.** pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu **05.11.2024 r.**



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 03 grudnia 2025 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

**ZAŁĄCZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI
PRODUKCJI**

Nr AC 158-UWB-Z2237

**Zestaw prefabrykatów do budowy peronów
o nazwie handlowej:
Ścianka peronowa typu L1 i L2 oraz Ścianka peronowa
odsadzkowa S**

Przedmiotem niniejszego certyfikatu jest zestaw prefabrykatów do budowy peronów o nazwie handlowej:

- ścianka peronowa typu L1 o wymiarach 160 cm x 105 cm x 99,5 cm – dla peronów o wysokości 0,76 m;
- ścianka peronowa typu L2 o wymiarach 139 cm x 90 cm x 99,5 cm – dla peronów o wysokości 0,55 m;
- ścianka peronowa odsadzkowa typu S1 o wymiarach 88 cm x 65 cm x 99,5 cm;
- ścianka peronowa odsadzkowa typu S2 o wymiarach 105 cm x 65 cm x 99,5 cm;
- ścianka peronowa odsadzkowa narożnikowa S3 o wymiarach 105 cm x 65 cm x 65 cm;
- ścianka peronowa odsadzkowa narożnikowa S4 o wymiarach 88 cm x 65 cm x 65 cm.


Ściany i płyty peronowe przeznaczone są do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do budowy peronów jedno i dwukrawędziowych. Ścianka typu L1 stosowana jest do budowy peronów o wysokości 760 mm, zaś ścianka typu L2 stosowana jest do budowy peronów o wysokości 550 mm. Ścianki odsadzkowe S (h = 88 cm i h = 105 cm) stosowane są do budowy peronów w standardzie specjalnym i podwyższonym.

Zakres stosowania wyrobu:

- kolejowe budowlę towarzyszące z ograniczeniem do obiektów do obsługi podróжных:
a) peronów
- w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlę kolejowe i ich usytuowanie (dz. u. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).



Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 03 grudnia 2025 r.