

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
SCHODY C30/37;
SCHODY C35/45;
SCHODY C40/50;
SCHODY C50/60.
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Zastosowanie w budownictwie ogólnym, jako wewnętrzne lub zewnętrzne.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 14843:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. Z o.o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa - nr 2311.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość betonu na ściskanie	SCHODY C30/37 - $f_{ck}=37N/mm^2$
	SCHODY C35/45 - $f_{ck}=45N/mm^2$
	SCHODY C40/50 - $f_{ck}=50N/mm^2$
	SCHODY C50/60 - $f_{ck}=60N/mm^2$
Wytrzymałość stali na rozciąganie i umowna granica plastyczności	$f_{tk}=550N/mm^2$; $f_{yk}=500N/mm^2$
Właściwości wytrzymałościowe lub nośność	Wg dokumentacji projektowej
Odporność ogniowa	Wg dokumentacji projektowej
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej
Przenoszenie hałasu od uderzeń	NPD
Bezpieczeństwo użytkowania	Geometria wg ustaleń projektowych
Trwałość w warunkach korozyjnych	Wg dokumentacji technicznej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 19.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium