

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EL.-MOSTOWE C35/45;
EL.-MOSTOWE C40/50;
EL.-MOSTOWE C45/55

EL.-MOSTOWE C50/60;
EL.-MOSTOWE C55/67;
EL.-MOSTOWE C60/75;

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy żelbetowe do zastosowań na mostach drogowych, kolejowych i kładkach dla pieszych.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotęka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 15050:2007+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. Z o.o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa - nr 2311.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	EL.-MOSTOWE C35/45 $-f_{ck}=45\text{N/mm}^2$;
	EL.-MOSTOWE C40/50 $-f_{ck}=50\text{N/mm}^2$;
	EL.-MOSTOWE C45/55 $-f_{ck}=55\text{N/mm}^2$;
	EL.-MOSTOWE C50/60 $-f_{ck}=60\text{N/mm}^2$;
	EL.-MOSTOWE C55/67 $-f_{ck}=67\text{N/mm}^2$;
	EL.-MOSTOWE C60/75 $-f_{ck}=75\text{N/mm}^2$;
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (dla stali)	Stal zbrojeniowa: $f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$
Wytrzymałość mechaniczna (obliczana)	Wg dokumentacji projektowej
Odporność na działanie ognia	Wg dokumentacji projektowej
Trwałość z uwagi na korozję	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji projektowej.
Trwałość z uwagi na cykle: zamrażanie-rozmrażanie	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji projektowej.
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje produkcyjne: Długość $\pm(10+L/1000) \leq 40\text{mm}$, Wymiary przekroju poprzecznego: - dla $L < 150\text{mm}$ - $+10/-5\text{mm}$; - dla $L = 400\text{mm}$ - $\pm 15\text{mm}$; - dla $L > 2500\text{mm}$ - $\pm 30\text{mm}$; Pionowa skośność - $\pm 0,015h$; Poziuma skośność - $\pm 0,02b$ lub $\pm 0,02a$; Pionowość - $\pm 0,015h$; Odchylenie boczne - $\pm L/500$; Wygięcie lub ugięcie (w odniesieniu do wartości deklarowanej z uwzględnieniem wieku i historii obciążenia elementu)- $\pm 50\%$ zadeklarowanej wartości lub $L/800$ (wartość większa); Wielkość otworów - $\pm 10\text{mm}$; Usytuowaniu wkładek, otworów, marek itp. - $\pm 30\text{mm}$, a dla wzajemnego usytuowania 5mm.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotęka, dnia 19.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium