

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KRAWĘŻNIK – klasa U

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nawierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne oraz elementy pokryw dachowych.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotąka.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

5. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003 + EN 1340:2003/AC:2006.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1.
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca.
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu.
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 oznaczenie „U” – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 6,0MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,8MPa.
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	> 55 USRV
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD.
Trwałość	Zadawalająca Odporność na warunki atmosferyczne: – Nasiąkliwość: Klasa 2 znakowanie „B” ≤ 4%. – Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odładowanych: Klasa 3 oznakowanie „D” – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m ²]: wartość średnia ≤ 1,0, żaden pojedynczy wynik >1,5.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotąka, dnia 19.03.2020

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium


KRAWĘŻNIK – klasa U

Norma przedmiotowa	EN 1340:2003 + EN 1340:2003/AC:2006		
Zasadnicze charakterystyki			
Reakcja na ogień	Klasa A1.		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu.		
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 oznaczenie „U” – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 6,0MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 4,8MPa.		
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	> 55 USRV		
Trwałość [Odporność na warunki atmosferyczne]	Zadowalająca. – Nasiąkliwość: Klasa 2 znakowanie „B” ≤ 4%. – Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3 oznakowanie „D” – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m²]: wartość średnia ≤ 1,0, żaden pojedynczy wynik >1,5.		
Inne parametry techniczne			
Kolorystyka warstwy ścieralnej; Standard:	Szary, czerwony, brązowy, żółty, grafitowy.		
Typy i wymiary [mm] Krawężnik drogowy:	Szerokość x wysokość x długość 150x300x1000; 150x300x500; 200x300x1000; 200x300x500;		
Krawężnik łukowy (skos 120):	120x250x1000; R=0,5 150x300x780; R=1,0 150x300x780; R=3,0 150x300x780; R=5,0 150x300x780; R=9,0 150x300x780;		
Krawężnik najazdowy:	150x220x1000; 200x220x1000;		
Krawężnik skośny:	150x300-220x1000; 200x300-220x1000;		
Krawężnik trapezowy:	150x210/300x1000.		
Odporność na ścieranie	Klasa 4 oznaczenie „I” – - zgodnie z metodą wg załącznika G ≤ 20mm, - zgodnie z metodą wg załącznika H ≤ 18000mm³/5000mm².		
Warstwa ścieralna	Minimalna grubość 4mm.		
Dopuszczalne odchyłki	Długość ±5mm; wysokość ±5mm; szerokość ±3mm; Różnica między dwoma pomiarami tego samego wymiaru na jednym elemencie powinna być ≤ 5mm;		
Odchyłka płaskości i pofalowania	Dla długości pomiarowej 500mm ≤ 2,5mm.		
Klasa betonu	C35/45.		
Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.		