

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MEBA-8-6

MEBA-8-5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nawierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne oraz elementy pokryć dachowych.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleka.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

5. Norma zharmonizowana: EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1.
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD.
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu.
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 oznaczenie „T” – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 4,0MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 3,2MPa.
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	> 55 USRV.
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD.
Trwałość	Zadowalająca Odporność na warunki atmosferyczne: – Nasiąkliwość: Klasa 2 znakowanie „B”: - MEBA-8-6 ≤ 6%; - MEBA-8-5 ≤ 5%. – Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odładzających: Klasa 3 oznakowanie „D” – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m ²]: wartość średnia ≤ 1,0, żaden pojedynczy wynik >1,5.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długoleka, dnia 26.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium



MEBA-8-5

Norma przedmiotowa	EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006
Zasadnicze charakterystyki	
Reakcja na ogień	Klasa A1.
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu.
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 oznaczenie „T” – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 4,0MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 3,2MPa.
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	> 55 USRV
Trwałość [Odporność na warunki atmosferyczne]	Zadowalająca – Nasiąkliwość: Klasa 2 znakowanie „B” ≤ 5%. – Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających: Klasa 3 oznakowanie „D” – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m ²]: wartość średnia ≤ 1,0, żaden pojedynczy wynik >1,5.
Inne parametry techniczne	
Tekstura i kolorystyka warstwy ścieralnej: Standard:	Szary, czerwony, brązowy, żółty, grafitowy.
Wymiary [mm] Wysokość: Długość x szerokość:	80 600 x 400.
Klasa obciążenia niszczącego	Klasa 45 oznakowanie „4” – charakterystyczne obciążenie niszczące nie mniejsze niż 4,5kN, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 3,6kN.
Tolerancje wymiarowe	Dopuszczalne odchyłki Długość i szerokość - ±2mm; grubość - ±3mm; maksymalna różnica przekątnych 3mm;
Odporność na ścieranie	Klasa 4 oznaczenie „I” – - zgodnie z metodą wg załącznika G ≤ 20mm, - zgodnie z metodą wg załącznika H ≤ 18000mm ³ /5000mm ² .
Warstwa ściernalna	Minimalna grubość 4mm.
Klasa betonu warstwy konstrukcyjnej	C35/45
Powierzchnia zabudowy / powierzchnia otworów	Ok. 60% / 40%.
Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.