

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BLOCZKI-SZ-15
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Bloki betonowe stosowane w ścianach, kolumnach i przegrodach murowanych.
3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleka.
4. System[-y] oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+ A1:2015
Jednostka notyfikowana: „INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ” Zakład Certyfikacji - nr 1488.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wymiary i tolerancje wymiarowe	Wymiary:	380x140x240 mm
	Tolerancje wymiarowe:	Klasa D1 (+3, -5 mm)
Kształt i budowa	Element o bryle prostopadłościanu z 4 drążeniami w kierunku prostym do powierzchni kładzenia, gdzie udział drążenia wynosi $\leq 40\%$ przekroju.	
Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ² (prostopadle do powierzchni kładzenia), kategoria I	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	$\leq 0,10\text{mm/m}$	
Wytrzymałość spoiny:	Wytrzymałość na ścinanie spoiny	- Wartość ustalona 0,15 N/mm ²
	Wytrzymałość spoiny przy zginaniu	- NPD
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz	
Paroprzepuszczalność	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto - 1700 kg/m ³ ($\pm 10\%$); kształt, wymiary i tolerancje wymiarowe – jak wyżej	
Opór cieplny	NPD	
Trwałość – odporność na zamrażanie / rozmrażanie	Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długoleka, dnia 14.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium