

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
PUSTAK-OGRODZENIOWY-50x20x20;
DASZEK-OGRODZENIOWY-50x20x6
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Bloki szalunkowe przeznaczone do układania na sucho lub z zaprawą, a następnie wypełniania betonem w celu wytwarzania ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych i przegród.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 15435:2008

6. Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Szczegóły konstrukcyjne	- wymiary PUSTAK-OGRODZENIOWY-50x20x20 - 500x200x200mm, DASZEK-OGRODZENIOWY-50x20x6 - 500x200x60mm, Tolerancje wymiarowe: Długość, szerokość - ±5 mm; Wysokość - +3, -5 mm; Wymiary otworu - +10, -4 mm.
Kurczliwość pod wpływem suszenia	≤ 0,20mm/m
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 30/100
Wytrzymałość mechaniczna - Wytrzymałość środków na rozciąganie - Wytrzymałość ścianek na zginanie	> 0,5 N/mm ² > 2,0 N/mm ²
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	NPD
Odporność termiczna	NPD
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 14.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium