

1. **iepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** TERIVA-II/III[6,0-8,0]-Ż/PNN
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Pustaki betonowe stosowane w belkowo-pustakowych systemach stropowych.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
4. **System[-y] oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 15037-2:2009 + A1:2011
Jednostka notyfikowana: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Nośność (określana przez badanie)	1,5kN (klasa R1)	
Odporność ogniowa	REI 30 (wartość tabelaryczna) bez tynku gipsowego na dolnej powierzchni; REI 60 (wartość tabelaryczna) przy otynkowaniu dolnej powierzchni stropu tynkiem cementowo-wapiennym grubości 15 mm	
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej	NPD	
Izolacyjność termiczna	NPD	
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem	0,4 mm/m ($\pm 10\%$)	
Szczegóły konstrukcyjne	Geometria elementów: Wymiary: 240x300x370 mm Szerokość oparcia: klasa N1 (min. 20 mm) Tolerancje wymiarowe: klasa T1 (± 10 mm dla szerokości, wysokości i długości; ± 3 mm szerokość wrębu; ± 5 mm pozostałe wymiary)	
Trwałość	Zadowalająca (klasa B)	
Gęstość objętościowa w stanie suchym	600 kg/m ³ ($\pm 10\%$)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 14.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium