

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C20/25;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C25/30;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C30/37;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C35/45;

EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C40/50;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C45/55;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C50/60;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C55/67.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykonywania budynków i innych obiektów inżynierskich.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 13225:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C20/25	- $f_{ck}=25\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C40/50	- $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$;
	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C25/30	- $f_{ck}=30\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C45/55	- $f_{ck}=55\text{N/mm}^2$;
	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C30/37	- $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C50/60	- $f_{ck}=60\text{N/mm}^2$;
	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C35/45	- $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C55/67	- $f_{ck}=67\text{N/mm}^2$.
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$			
Wytrzymałość mechaniczna	Wg dokumentacji projektowej			
Odporność ogniowa (dla nośności)	Wg dokumentacji projektowej			
Substancje niebezpieczne	NPD			
Trwałość w warunkach korozyjnych	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji projektowej.			
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje produkcyjne: Szerokość $\pm 15\text{mm}$, Wysokość (długość) $\pm 30\text{mm}$, Otulina $\pm 5\text{mm}$, Usytuowanie zbrojenia $\pm 15\text{mm}$, Odchyłka kątowa przekrojów końcowych $\pm h/100 \leq 5\text{mm}$, Boczne wygięcie każdej z powierzchni głównych $\pm L/700$, Skośność i wypukłość (jeśli dotyczy) $\pm L/700$.			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 05.01.2026

BETARD


Marek Rogoża
kierownik laboratorium