

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
ŚCIANY-OPOROWE C20/25;
ŚCIANY-OPOROWE C25/30;
ŚCIANY-OPOROWE C30/37;
ŚCIANY-OPOROWE C35/45;
ŚCIANY-OPOROWE C40/50;
ŚCIANY-OPOROWE C45/55;
ŚCIANY-OPOROWE C50/60;
ŚCIANY-OPOROWE C55/67
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Stosowane do utrzymywania gruntu, nasypów ziemnych oraz różnych rodzajów materiałów sypkich, takich jak piasek, żwir itp., w konstrukcjach budynków i innych pracach inżynierskich.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 15258:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	ŚCIANY-OPOROWE C20/25 - $f_{ck}=25\text{N/mm}^2$;	ŚCIANY-OPOROWE C40/50 - $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$;
	ŚCIANY-OPOROWE C25/30 - $f_{ck}=30\text{N/mm}^2$;	ŚCIANY-OPOROWE C45/55 - $f_{ck}=55\text{N/mm}^2$;
	ŚCIANY-OPOROWE C30/37 - $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$;	ŚCIANY-OPOROWE C50/60 - $f_{ck}=60\text{N/mm}^2$;
	ŚCIANY-OPOROWE C35/45 - $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$;	ŚCIANY-OPOROWE C55/67 - $f_{ck}=67\text{N/mm}^2$.
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$	
Wytrzymałość mechaniczna	Wg dokumentacji projektowej.	
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej.	
Trwałość	Klasa ekspozycji – wg dokumentacji projektowej.	
Przepuszczalność pary wodnej	Wg dokumentacji projektowej.	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 05.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium