

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C20/25;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C25/30;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C30/37;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C35/45;

EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C40/50;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C45/55;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C50/60;
EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C55/67.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykonywania budynków i innych obiektów inżynierskich.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 13225:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji - nr 2310.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C20/25	- $f_{ck}=25\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C40/50 - $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$
	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C25/30	- $f_{ck}=30\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C45/55 - $f_{ck}=55\text{N/mm}^2$;
	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C30/37	- $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C50/60 - $f_{ck}=60\text{N/mm}^2$;
	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C35/45	- $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$;	EL.-PRĘTOWE-SŁUPY C55/67 - $f_{ck}=67\text{N/mm}^2$;
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$		
Wytrzymałość mechaniczna	Wg dokumentacji projektowej		
Odporność ogniowa (dla nośności)	Wg dokumentacji projektowej		
Substancje niebezpieczne	NPD		
Trwałość w warunkach korozyjnych	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji projektowej.		
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje produkcyjne:		
	Wymiary przekroju poprzecznego	Odchyłki	Otulina
	b lub $h \leq 150\text{mm}$	+10/-5mm	$\pm 5\text{mm}$
	b lub $h = 400\text{mm}$	+15/-10mm	+15/-10mm
	b lub $h \geq 2500\text{mm}$	$\pm 30\text{mm}$	+25/-10mm
	Dla wartości pośrednich zastosować interpolację liniową.		
	Wysokość (długość) $\pm(10+L/1000) \leq \pm 40\text{mm}$,		
Wymiary otworów $\pm 10\text{mm}$,			
Rozmieszczenie otworów, blach, wkładek itp. $\pm 25\text{mm}$,			
Odchyłka kątowa przekrojów końcowych $\pm h/100 \leq 5\text{mm}$,			
Boczne wygięcie każdej z powierzchni głównych $\pm L/700$.			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Marek Rogoża | Długołęka, dnia 13.04.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium