

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
FUNDAMENTY C25/30;
FUNDAMENTY C30/37;
FUNDAMENTY C35/45;
FUNDAMENTY C40/50;
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Przeznaczone do konstrukcji budynków i innych obiektów inżynierskich.
3. **Producent:** BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długoleśka.
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
5. **Norma zharmonizowana:** EN 14991:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Spółka z o.o. Zakład Certyfikacji – nr 2310.
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	FUNDAMENTY C25/30 - $f_{ck}=30\text{N/mm}^2$; FUNDAMENTY C30/37 - $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$; FUNDAMENTY C35/45 - $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$; FUNDAMENTY C40/50 - $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$;
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550\text{N/mm}^2$; $f_{yk}=500\text{N/mm}^2$
Wytrzymałość mechaniczna (na podstawie obliczeń)	Wg dokumentacji projektowej
Szczegóły konstrukcyjne	Wg dokumentacji projektowej
Trwałość	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji projektowej.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długoleśka, dnia 19.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
kierownik laboratorium