

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EL.-ŚCIAN C20/25; EL.-ŚCIAN C25/30; EL.-ŚCIAN C30/37; EL.-ŚCIAN C35/45; EL.-ŚCIAN C40/50.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ściany prefabrykowane nośne lub nienośne, pełniące lub niepełniące funkcji elewacyjnych.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotąka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 14992:2007 + A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: „CERTBUD” Spółka z o.o. Zakład Certyfikacji – nr 2310

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie (betonu)	EL.-ŚCIAN C20/25- $f_{ck}=25N/mm^2$; EL.-ŚCIAN C35/45- $f_{ck}=45N/mm^2$; EL.-ŚCIAN C25/30- $f_{ck}=30N/mm^2$; EL.-ŚCIAN C40/50- $f_{ck}=50N/mm^2$; EL.-ŚCIAN C30/37- $f_{ck}=37N/mm^2$;
Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności (stali)	$f_{tk}=550$ MPa, $f_{yk}=500$ MPa, wg dokumentacji projektowej
Wytrzymałość mechaniczna	Wg dokumentacji projektowej
Odporność ogniowa	Wg dokumentacji projektowej
Reakcja na ogień	Wg dokumentacji projektowej
Izolacja akustyczna	Wg dokumentacji projektowej
Właściwości termiczne	Wg dokumentacji projektowej
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje produkcyjne: ustalenia projektowe lub: - usytuowanie otworów i wkładek – klasa B - $\pm 15mm$ - dla wymiarów – klasa B -do 0,5m - $\pm 8mm$ >6-10m - $\pm 18mm$ -do 0,5-3,0m - $\pm 14mm$ >10m - $\pm 20mm$ -do 3-6m - $\pm 16mm$ - płaskość powierzchni – klasa B -do 0,2m - 4mm -do 3,0m - 10mm Obliczenie nośności, szczegóły zbrojenia wg dokumentacji projektowej
Trwałość	Skład betonu odpowiedni dla danej klasy wytrzymałości betonu i klasy ekspozycji, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji technicznej
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Przepuszczalność wody	Wg dokumentacji projektowej
Wytrzymałość osprzętu	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotąka, dnia 28.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
kierownik laboratorium