

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BLOCZKI-SZ-15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bloczki betonowe szczelinowe przeznaczone do budowy ścian zewnętrznych nośnych i osłonowych, wewnętrznych konstrukcyjnych, fundamentowych i piwnicznych, oporowych i szczelinowych.

3. Producent: BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długotąka.

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+ A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: „INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ” Zakład Certyfikacji - nr 1488.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wymiary i tolerancje wymiarowe	Wymiary:	380x140x240 mm
	Tolerancje wymiarowe:	Klasa D1 (+3, -5 mm)
Kształt	Element o bryle prostopadłościanu z 4 drążeniami w kierunku prostopadłym do powierzchni kładzenia, gdzie udział drążeń wynosi $\leq 40\%$ przekroju.	
Wytrzymałość na ściskanie	15 N/mm ² (prostopadle do powierzchni kładzenia), kategoria I	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	$\leq 0,15\text{mm/m}$	
Wytrzymałość spoiny:	Wytrzymałość na ścinanie spoiny	- Wartość ustalona 0,15 N/mm ²
	Wytrzymałość spoiny przy zginaniu	- NPD
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	Nie ekspozować na zewnątrz	
Paroprzepuszczalność	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto - 1700 kg/m ³ ($\pm 10\%$); kształt, wymiary i tolerancje wymiarowe – jak wyżej	
Opór cieplny	NPD	
Trwałość – odporność na zamrażanie / rozmrażanie	Nie ekspozować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długotąka, dnia 28.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium