

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Płytki peronowe z wypustkami

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PŁYTKA PERONOWA PROWADZĄCA 40
PŁYTKA PERONOWA STOP 40

PŁYTKA PERONOWA PROWADZĄCA 30
PŁYTKA PERONOWA STOP 30

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płytki peronowe z oznakowaniem dotykowym do zastosowania na peronach, do stosowania w inżynierii komunikacyjnej – do budowy pasów bezpieczeństwa wzdłuż peronów i na ich końcach oraz w ciągach komunikacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2021/0742 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Obciążenie niszczące	$P_{ch} \geq 11,0 \text{ kN}$, $P_i \geq 8,8 \text{ kN}$	
Wytrzymałość na zginanie	$T_{ch} \geq 5,0 \text{ MPa}$, $T_i \geq 4,0 \text{ MPa}$	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Średnia $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$, pojedynczy wynik $\leq 1,5 \text{ kg/m}^2$	
Odporność na ścieranie	$\leq 18000/5000 \text{ mm}^2/\text{mm}^3$ $\leq 20 \text{ mm}$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 26.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium



Płytki peronowe z wypustkami
- Płytki peronowa prowadząca
- Płytki prowadząca STOP

Norma przedmiotowa	IBDiM-KOT-2021/0742 wydanie 1			
Zasadnicze charakterystyki				
Odchyłka od wymiarów nominalnych	-Długość $\pm 5\text{mm}$, wysokość kopulek $\pm 1\text{mm}$, -wysokość prowadnic $\pm 1\text{mm}$,	-szerokość $\pm 5\text{mm}$, -średnica kopulek $\pm 1\text{mm}$, -pozostałe wymiary prowadnic $\pm 1\text{mm}$,	-grubość $\pm 5\text{mm}$,	-
Obciążenie niszczące	$P_{ch} \geq 11,0\text{kN}$, $P_i \geq 8,8\text{kN}$			
Wytrzymałość na zginanie	$T_{ch} \geq 5,0\text{MPa}$, $T_i \geq 4,0\text{MPa}$			
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$			
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładowających (28 cykli), ubytek masy	Średnia $\leq 1,0\text{kg/m}^2$, pojedynczy wynik $\leq 1,5\text{kg/m}^2$			
Odporność na ścieranie	$\leq 18000/5000\text{ mm}^2/\text{mm}^3$ $\leq 20\text{mm}$			
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	$\leq 50\text{mm}$			
Inne parametry techniczne				
Wymiary [mm]				
Wysokość	80			
Długość x Szerokość	400 x 400; 300 x 300;			
Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.			