

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** BALKONY
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
BALKONY-C30/37  
BALKONY-C35/45
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Prefabrykaty ogólnego zastosowania z przeznaczeniem dla budynków i budowli inżynierskich.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:**  
BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+.
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**  
7a. **Polska Norma wyrobu:** PN-EN 13369:2024-05  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:** Zakład certyfikacji "CERTBUD" Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa , AC 158, AC 158-UWB-Z3997.  
7b. **Krajowa ocena techniczna:** -  
**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:** -  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** -
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki        | Właściwości użytkowe                                       | Uwagi |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość na ściskanie betonu  | BALKONY-C30/37 - $f_{ck}=37N/mm^2$                         |       |
|                                   | BALKONY-C35/45 - $f_{ck}=45N/mm^2$                         |       |
| Wytrzymałość stali na rozciąganie | $f_{tk}\geq 550N/mm^2$                                     |       |
| Granica plastyczności stali       | $f_{yk}\geq 500N/mm^2$                                     |       |
| Szczegóły konstrukcyjne           | Tolerancje wymiarowe:                                      |       |
|                                   | Przekrój poprzeczny:                                       |       |
|                                   | L≤150mm - +10/-5mm                                         |       |
|                                   | L=400mm - +15/-10mm                                        |       |
|                                   | L≥2500mm - ±30mm                                           |       |
|                                   | Wartości pośrednie uzyskuje się przez interpolację liniową |       |
|                                   | Długość: - $\pm[10+L/1000]\leq 40mm$                       |       |
| Trwałość                          | Wg dokumentacji projektowej                                |       |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 26.01.2026

**BETARD**  
  
Marek Rogoża  
Kierownik laboratorium