

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: KANAŁ-TECHNOLOGICZNY
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C25/30
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C30/37
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C35/45
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C40/50
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C45/55
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C50/60
KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C55/67
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prefabrykaty ogólnego zastosowania z przeznaczeniem dla budynków i budowli inżynierskich.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:
BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13369:2024-05
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Zakład certyfikacji "CERTBUD" Sp. z o.o. ul. Mokołowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa, AC 158, AC 158-UWB-Z3997.
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie betonu	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C25/30 - $f_{ck}=30\text{N/mm}^2$	
	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C30/37 - $f_{ck}=37\text{N/mm}^2$	
	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C35/45 - $f_{ck}=45\text{N/mm}^2$	
	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C40/50 - $f_{ck}=50\text{N/mm}^2$	
	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C45/55 - $f_{ck}=55\text{N/mm}^2$	
	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C50/60 - $f_{ck}=60\text{N/mm}^2$	
	KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C55/67 - $f_{ck}=67\text{N/mm}^2$	
Wytrzymałość stali na rozciąganie	$f_{tk}\geq 550\text{N/mm}^2$	
Granica plastyczności stali	$f_{yk}\geq 500\text{N/mm}^2$	
Szczegóły konstrukcyjne	Tolerancje wymiarowe:	
	Przekrój poprzeczny:	
	$L\leq 150\text{mm}$ - $+10/-5\text{mm}$	
	$L=400\text{mm}$ - $+15/-10\text{mm}$	
	$L\geq 2500\text{mm}$ - $\pm 30\text{mm}$	
	Wartości pośrednie uzyskuje się przez interpolację liniową	
	Długość: - $\pm [10+L/1000]\leq 40\text{mm}$	
Trwałość	Wg dokumentacji projektowej	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 26.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium