

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: KANAŁ-TECHNOLOGICZNY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C25/30

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C30/37

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C35/45

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C40/50

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C45/55

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C50/60

KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C55/67

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykaty ogólnego zastosowania z przeznaczeniem dla budynków i budowli inżynierskich.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13369:2024-05


Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Zakład certyfikacji "CERTBUD" Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa, AC 158, AC 158-UWB-Z3997.

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
- | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|-----------------------------------|--|-------|
| Wytrzymałość na ściskanie betonu | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C25/30 - $f_{ck}=30N/mm^2$ | |
| | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C30/37 - $f_{ck}=37N/mm^2$ | |
| | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C35/45 - $f_{ck}=45N/mm^2$ | |
| | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C40/50 - $f_{ck}=50N/mm^2$ | |
| | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C45/55 - $f_{ck}=55N/mm^2$ | |
| | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C50/60 - $f_{ck}=60N/mm^2$ | |
| | KANAŁ-TECHNOLOGICZNY-C55/67 - $f_{ck}=67N/mm^2$ | |
| Wytrzymałość stali na rozciąganie | $f_{tk} \geq 550N/mm^2$ | |
| Granica plastyczności stali | $f_{yk} \geq 500N/mm^2$ | |
| Szczegóły konstrukcyjne | Tolerancje wymiarowe: | |
| | Przekrój poprzeczny: | |
| | L≤150mm - +10/-5mm | |
| | L=400mm - +15/-10mm | |
| | L≥2500mm - ±30mm | |
| | Wartości pośrednie uzyskuje się przez interpolację liniową | |
| | Długość: - $\pm[10+L/1000] \leq 40mm$ | |
| Trwałość | Wg dokumentacji projektowej | |
- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
- W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 26.01.2026
- **BETARD**


Marek Rogoża
Kierownik laboratorium