

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ELEMENT-MAŁEJ-ARCHITEKTURY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ŁAWKA;	KOSZ;	DONICA;
SKRZYŃKA;	STÓŁ;	PACHOLEK DEKORACYJNY;
SIEDZISKO;	SŁUPEK;	STOPNIE;

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prefabrykaty nienośne, do wyposażenia wolnych przestrzeni w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, tj.: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place, pełnią one funkcję kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy te mogą być stosowane we wnętrzach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna klasa betonu	El. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu: C25/30 El. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odladzających: C30/37 El. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odladzających: C35/45	
Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Dla elementów stosowanych pojedynczo: $\pm 15\text{mm}$ Dla elementów stosowanych zespołowo: $\leq 1\text{m} - \pm 5\text{mm}$; $> 1\text{m} - \pm 10\text{mm}$	
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	
Odporność na warunki atmosferyczne Nasiąkliwość	El. nie podlegające zamrażaniu / odmrażaniu: $\leq 7,5\%$ El. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu bez udziału soli odladzających: $\leq 7\%$ El. podlegające zamrażaniu / odmrażaniu z udziałem soli odladzających: $\leq 6\%$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 26.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
kierownik laboratorium