

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: PALISADA ALFA, PALISADA LUNA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PALISADA-ALFA 60-B
PALISADA-ALFA-80-B
PALISADA-ALFA-60
PALISADA-ALFA-80
PALISADA-LUNA-25
PALISADA-LUNA-40

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do ograniczeń zabudów i nawierzchni z kostek brukowych, schodów, zejść, zjazdów, tarasów, murów oporowych, zabezpieczeń skarp i zboczy, klombów, kwietników, rabat, rozgraniczeń placów dla dzieci, obszarów ruchu pojazdów. Prefabrykaty do zewnętrznych zastosowań podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odładzających.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna klasa betonu	PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B - C 30/37 PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-60, PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40 - LC 12/13	
Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe	±5mm	
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	
Nasiąkliwość	PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B - ≤7% PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-60, PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40 - ≤15%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Marek Rogoża | Długołęka, dnia 05.01.2026

BETARD

Marek Rogoża
Kierownik laboratorium



12

PALISADA ALFA, PALISADA LUNA

Norma przedmiotowa

PN-EN 13198:2005

Zasadnicze charakterystyki

Minimalna klasa betonu	
Elementy z betonu zwykłego	PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B - C 30/37
Elementy z betonu lekkiego	PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-60, PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40 - LC 12/13

Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe	±5mm
--	------

Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys
-------------------	---------------------

Nasiąkliwość	
Elementy z betonu zwykłego	PALISADA-ALFA-80-B, PALISADA-ALFA-60-B - ≤7%
Elementy z betonu lekkiego	PALISADA-ALFA-80, PALISADA-ALFA-60, PALISADA-LUNA-25, PALISADA-LUNA-40 - ≤15%

Inne parametry techniczne

Tekstura i kolorystyka warstwy ścieralnej:	
Standard:	Szary, czerwony, brązowy, żółty, grafitowy.

Wymiary [mm]	
PALISADA ALFA:	
Wysokość:	600, 800
Długość x szerokość:	200 x 150;
PALISADA LUNA:	
Wysokość:	250, 400
Długość x szerokość:	90 x 110;

Substancje niebezpieczne	Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
--------------------------	--