

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Płyty drogowe żelbetowe pełne samoodwadniające PDS
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
PDS 150-200x100x13-15,
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Płyty drogowe do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, parkingów, placów i dróg dojazdowych oraz parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych i maszyn budowlanych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:**  
BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**  
7a. **Polska Norma wyrobu:** -  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -  
7b. **Krajowa ocena techniczna:** Krajowa Ocena Techniczna NR IBDiM KOT-2019/0281 wydanie 2  
**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:**  
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.  
**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** -

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki                            | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu               | ≥ C30/37             |       |
| Nasiąkliwość                                          | ≤ 5%(m/m)            |       |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | ≥ F150               |       |
| Odporność na ścieranie                                | ≤ 18000/5000 mm3/mm2 |       |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 05.01.2026

**BETARD**  
  
Marek Rogoża  
Kierownik laboratorium