

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ŚCIANKA-PERONOWA-L2

O wymiarach : 139x90x99,5cm;

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ŚCIANKA-PERONOWA-L2

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ścianki peronowe L2 przeznaczone są do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt. 2.2 Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0626 wydanie 5 – przeznaczone do budowy peronów jedno- i dwukrawędziowych.

Ścianka L2 przeznaczona do budowy peronów o wysokości 550mm.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0626 wydanie 5.

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Zakład certyfikacji "CERTBUD" Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa , AC 158, AC 158-UWB-Z2237.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                               | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cechy prętów stalowych<br>Wytrzymałość na rozciąganie<br>Granica plastyczności             | Zbrojenie główne - $R_m \geq 575N/mm^2$<br>Zbrojenie poprzeczne - $R_m \geq 500N/mm^2$<br>$R_e \geq 500N/mm^2$ |       |
| Grubość otuliny                                                                            | $\geq 25mm$                                                                                                    |       |
| Wytrzymałość na ściskanie klasa betonu                                                     | $\geq C35/45$                                                                                                  |       |
| Nasiąkliwość                                                                               | $\leq 5\% [m/m]$                                                                                               |       |
| Odporność działanie mrozu, stopień mrozoodporności                                         | $\geq F150$                                                                                                    |       |
| Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem                                                   | $\leq 50mm$                                                                                                    |       |
| Całkowita zawartość alkaliów w betonie $Na_2O_{eq}$                                        | $\leq 3,0kg$                                                                                                   |       |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dni 15.12.2025

**BETARD**  
  
Marek Rogoża  
kierownik laboratorium